

Willkommen bei FilterSurf!

Erste Schritte mit der FilterSurf-Box



Vielen Dank, dass Sie sich für FilterSurf entschieden haben!
Die nachfolgende Aufstellung soll Sie bei der Installation in Ihrem Netzwerk unterstützen.

Lieferumfang:

- FilterSurf-Box
- Netzgerät und Anschlusskabel
- FilterSurf-USB-Stick
- Lieferschein

Benötigt werden zusätzlich:

- FilterSurf-Dokumentation von der Homepage (<http://www.filtersurf.de/doku/FSB.html>)
- Patchkabel, evtl. gekreuzt
- 30-90 Minuten Zeit, je nach Vorkenntnissen

Wir empfehlen, die Dokumentation auszudrucken, um sie während der Installation griffbereit zu haben.

1. Für die erste Konfiguration empfiehlt es sich, an die FilterSurf-Box einen Monitor und eine PS/2-Tastatur anzuschließen. Entsprechende Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite.
2. Integrieren Sie die FSB in Ihr Netzwerk (Sie benötigen dazu Patchkabel, evtl. gekreuzt). Die detaillierte Vorgehensweise ist der Dokumentation zu entnehmen (siehe oben).
3. Schalten Sie die FSB ein und warten Sie bis der Login-Prompt erscheint. Melden Sie sich als Benutzer *setup* mit Passwort *putes* an.
4. Zuerst sollten Sie nun Ihre FilterSurf-User-ID eintragen (Menü *basic - userid*). Diese können Sie der Auftragsbestätigung entnehmen, die Sie nach der Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse erhalten haben.
5. Danach sollten Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen. Die FSB benötigt eine noch nicht vergebene IP-Adresse. Außerdem sind Angaben zur Subnetzmaske (oft 255.255.255.0) und zum Standard-Gateway erforderlich.
6. Falls Sie in Ihrem Netzwerk bereits einen Proxy-Server haben, sind eventuell weitere Konfigurationsschritte erforderlich. Die genaue Vorgehensweise hängt von Ihrer Netzwerkumgebung ab. Lesen Sie hierzu bitte die Dokumentation.
7. Starten Sie die FSB neu (Menü *reboot*).
8. Nach dem Neustart melden Sie sich erneut an (wie oben) und führen den Verbindungstest durch. Falls dieser nicht erfolgreich abgeschlossen wird, sollten Sie sich die Dokumentation ansehen. Vielleicht lässt sich Ihr Problem bereits damit lösen. In schwierigen Fällen können Sie sich auch an die FilterSurf-Entwickler wenden (mail@filtersurf.de). Wir werden dann versuchen, Ihnen aus der Ferne zu helfen.
9. Abschließend sollten Sie die einwandfreie Funktion der FSB von einem Arbeitsplatz-Rechner aus testen. Einschlägige Seiten (www.sex.de) sollten nicht mehr funktionieren und mit einer Fehlermeldung quittiert werden.

Informationen zu den weiteren Funktionen (z.B. Internetsperre) und viele interessanten Tipps können Sie der Dokumentation entnehmen.

Wir hoffen, dass Sie die Einrichtung von FilterSurf mit dieser Kurzanleitung nervenschonend durchführen konnten und würden uns freuen, Sie als dauerhaften Kunden zu gewinnen.

Viele Grüße
Dominik Herrmann
Christian Ludwig

Stand: 01.05.2007

mail@filtersurf.de · www.filtersurf.de

FilterSurf GbR · Burgstraße 17a · 86529 Schrobenhausen
Steuernummer: 159 167 51904